

## PICOCELL 1800 SXP



Канальный селективный репитер для профессиональной установки системы усиления сотовой связи стандарта GSM1800.

X – количество каналов 2, 4 или 8.

Мощность до 5000 мВт, усиление 90 дБ, герметичный корпус.  
Площадь покрытия до 7000 кв.м.

**Изготавливается по заказу !**

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель PicoCell 1800 SXP		
Параметр	Uplink	Downlink
Полоса частот	1710 ~ 1785 MHz	1805 ~ 1880 MHz
Коэффициент усиления	≥ 85 dB	≥ 87 dB
Пропускная способность	200K	
Количество каналов	4 или 8	
Диапазон регулировки коэффициента усиления	31dB с шагом 1dB	
Автом. регулировка усиления	≥ 20 dB	
Максимальная неповреждаемая входная мощность	≥ 0 dBm	
Максимальная входная мощность(дБм)	≥ 27 dBm	≥ 37 dBm
Уровень интермодуляции	9KHz~1GHz	≤ -36 dBm
	1GHz~12.75GHz	≤ -30 dBm
Паразитное излучение	9KHz~1GHz	≤ -36 dBm
	1GHz~12.75GHz	≤ -30 dBm
Коэффициент шума	≤ 5 dB	
Задержка сигнала	≤ 5 μs	
Питание	AC:165~265V, 50/ 60Hz	
Потребляемая мощность	< 150W	
Светодиодная индикация	Питание	ВКЛ/ВЫКЛ
	Сигнал	Норма: зеленый; перегрузка: красный
Управление настройками	С помощью беспроводного модема	
Разъемы	N-Female	
Габаритные размеры (Д x Ш x В )	420 x 650 x 170 mm	
Вес (кг)	< 35 Kg	
Относительная влажность	< 90%	
Температура окружающего воздуха	-10°C~55°C или -40°C~55°C	