

## PICOCELL 900 SXP



Селективный полосовой репитер мощностью от 1000 до 5000 мВт.

Количество полос от одной до трёх.

Площадь покрытия до 8000 кв.м. Изготавливается по заказу.

Изготавливается по заказу !

Под заказ

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель PicoCell 900 SXP			
Параметр		Uplink	Downlink
Полоса частот		890 ~ 915 MHz	935 ~ 960 MHz
Коэффициент усиления		≥ 85 dB	≥ 87 dB
Пропускная способность		200K	
Количество полос		1, 2 или 3	
Диапазон регулировки коэффициента усиления		31dB с шагом 1dB	
Автом. регулировка усиления		≥ 20 dB	
Максимальная неповреждаемая входная мощность		≥ 0 dBm	
Максимальная входная мощность(дБм)		≥ 27 dBm	≥ 37 dBm
Уровень интермодуляции	9KHz~1GHz	≤ -36 dBm	≤ -45 dBm
	1GHz~12.75GHz	≤ -30 dBm	≤ -30 dBm
Паразитное излучение	9KHz~1GHz	≤ -36 dBm	≤ -36 dBm
	1GHz~12.75GHz	≤ -30 dBm	≤ -30 dBm
Коэффициент шума		≤ 5 dB	
Задержка сигнала		≤ 5 μs	
Питание		AC:165~265V, 50/ 60Hz	
Потребляемая мощность		< 150W	
Светодиодная индикация	Питание	ВКЛ/ВЫКЛ	
	Сигнал	Норма: зеленый; перегрузка: красный	
Управление настройками		С помощью беспроводного модема	
Разъемы		N-Female	
Габаритные размеры (Д x Ш x В )		420 x 650 x 170 mm	
Вес (кг)		< 35 Kg	
Относительная влажность		< 90%	
Температура окружающего воздуха		-10°C~55°C или -40°C~55°C	