

Информация о товаре

RG-58 C/U коаксиальный кабель 5.0 мм, бухта 100м

Лидер продаж

Подгруппа: **Коаксиальный кабель » 50-ти омный**

Производитель: **Homo Antennius**

Частотный диапазон: **Не имеет**



Кабель имеет широкое применение в радиочастотной и электронной промышленности, лабораториях и системах управления.

RG-58 имеет специфическое применение в следующих областях:

- профессиональные электронные приборы (соединительные кабели);
- телекоммуникационное оборудование;
- приемные и передающие антенно-фидерные тракты;
- компьютерные сети.

Характеристики

Внутренний проводник:

- | | |
|----------------|--------------|
| - материал | луженая медь |
| - диаметр (мм) | 19x0.18 |

Диэлектрик:

- | | |
|-------------------------|------------|
| - материал | полиэтилен |
| - наружный диаметр (мм) | 2.95 |

Экран:

- | | |
|-----------------|--------------|
| - покрытие (мм) | 112/0.13 |
| - материал | луженая медь |

Изоляция:

- | | |
|-------------------------|------------------|
| - материал | поливинил-хлорид |
| - наружный диаметр (мм) | 5.00 |

Волновое сопротивление (Ом)

50

Погонная емкость (пФ/м)

93.5

Коэффициент затухания, дБ/100м, не более:

- | | |
|------------|------|
| - 50 МГц | 9.7 |
| - 100 МГц | 14 |
| - 200 МГц | 20.5 |
| - 400 МГц | 30 |
| - 500 МГц | 34.4 |
| - 600 МГц | 38 |
| - 860 МГц | 47 |
| - 1000 МГц | 51.6 |